

# UL Style No. 4389

RoHS



## 실리콘 복합 케이블

Silicon composite cable

### 제품의 설명

- UL File No. E157965
- Standard : UL Subject 758
- Use : External interconnection of high temperature cooking appliances
- Temperatures exceeding : 200°C

### RATING

STYLE No	Volt.(max)	Tem p.(max)	AWG No.
4389	600V	150°C	30 - 4 / 0 AWG

TYPE "A"	항목	적용	
	A.도체	범위 : AWG 30 ~ 4/0 재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선 등	
	B.절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.51mm	
	구성	2 ~ 61 코어	
	C.첨가물	선택사항 : 미적용	
	D.섀드	선택사항 : 미적용	
	E.커버링	선택사항 : 미적용	
	F.자켓	재질 : 실리콘	
		절연 두께	
		코어의 수	두께(평균) (mm)
		2 ~ 7	1.14
8 ~ 16	1.52		
17 ~ 25	2.39		
26 ~ 61	3.18		

TYPE "B"	항목	적용	
	A.도체	범위 : AWG 30 ~ 4/0 재질 : 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선 등	
	B.절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.51mm	
	구성	2 ~ 61 코어	
	C.첨가물	선택사항 : 면사	
	D.섀드	선택사항 : 편조, 금속테이프	
	E.커버링	선택사항 : 유리섬유, 아라미드섬유, 폴리에스터	
	F.자켓	재질 : 실리콘	
		절연 두께	
		연선외경(mm)	두께(평균) (mm)
		2 ~ 7	1.14
8 ~ 16	1.52		
17 ~ 25	2.39		
26 ~ 61	3.18		