



불소수지(PFA) 튜브

PFA Tube

제품의 설명

· PFA TUBE는 내화학성, 우수한 전기적 특성, 넓은 온도범위, 저마찰계수 등의 우수한 특성을 갖고 있는 재질입니다. 이러한 특성을 이용하여 기계, 제철, 화학, 도금, 식품, 전자, 반도체 및 첨단기술 산업분야에 널리 응용되고 있습니다.

No.	외경(Ø)	내경(Ø)	두께(mm)	표준조장(m)
1	2.00	1.0	0.50	100
2	3.00	1.0	1.00	100
3	3.00	2.0	0.50	50 or 100
4	4.00	2.0	1.00	
5	4.00	2.50	0.75	
6	4.00	3.00	0.50	
7	5.00	3.00	1.00	
8	5.00	4.00	0.50	
9	6.00	4.00	1.00	
10	6.00	5.00	0.50	
11	7.00	5.00	1.00	
12	7.00	6.00	0.50	
13	8.00	6.00	1.00	
14	8.00	7.00	0.50	
15	9.00	7.00	1.00	
16	9.00	8.00	0.50	
17	10.00	8.00	1.00	
18	11.00	9.00	1.00	
19	12.00	9.00	1.50	
20	12.00	10.00	1.00	
21	12.00	10.00	1.00	
22	12.00	11.00	0.50	
23	14.00	13.00	0.50	
24	14.00	12.00	1.00	
25	15.00	13.00	1.00	

※규격제품 이외의 사양 및 주문자 특수사양은 별도 생산 가능합니다.