

# UL Style No. 21672

RoHS



## 테프론 복합 케이블

Teflon composite cable

### 제품의 설명

- UL File No. E157965
- Standard : UL Subject 758
- Use : Internal wiring
- Temperatures exceeding :150°C

### RATING

STYLE No	Volt.(max)	Tem p.(max)
21672	300V	150°C

TYPE "A"	항목	적용
	A.도체	범위 : AWG 38 ~ 16 재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선, 합금선
	B.절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.31mm
	구성	2 코어 이상
	C.첨가물	선택사항 : 미적용
	D.섀드	선택사항 : 미적용
	E.커버링	선택사항 : 미적용
	F.자켓	재질 : ETFE 두께(평균) : 0.28mm

TYPE "B"	항목	적용
	A.도체	범위 : AWG 38 ~ 16 재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선, 합금선
	B.절연	재질 : FEP 두께(평균) : 0.31mm
	구성	2 코어 이상
	C.첨가물	선택사항 : 면사
	D.섀드	선택사항 : 편조, 금속테이프
	E.커버링	선택사항 : 유리섬유, 아라미드섬유, 폴리에스터
	F.자켓	재질 : ETFE 두께(평균) : 0.28mm